

TECHNISCHES MERKBLATT

PT-7660-05

Silicon-Entferner

Eigenschaften

Siliconentferner, normal ist ein Reinigungsmittel und Silikonentferner für alle Reinigungsarbeiten vor dem Lackieren.

Anwendung

Mit Siliconentferner können mühelos Schleifstäube oder Ölstäube (Silicon) von Spachtelmassen oder Füller, die oft Ursache von Lackverlaufsstörungen sind, von den zu lackierenden Oberflächen entfernt werden. Siliconentferner ist besonders für die Bearbeitung großer Flächen geeignet.

Siliconentferner ist auch als Entfettungsmittel für metallische Oberflächen verwendbar.

Verarbeitung

Direkt vor der Lackierung Siliconentferner mit einem getränkten Lappen auftragen, gut verreiben und mit einem sauberen, fussfreiem Tuch abwischen.

Die so gereinigte Fläche vor dem weiteren Lackieren **gut trocknen lassen**.

Achtung! Nicht verflüchtigte Siliconentfernerreste können später bei forcierter Trocknung zu Blasen im Lack führen.

Technische Daten

Farbe	farblos / transparent
Geruch	charakteristisch
Siedebeginn	100° C
Flammpunkt	-1° C
Dichte	ca. 0,73
Lagerung	kühl aber frostfrei und trocken

Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.